

BEARPOX

Indüstrielle Fussboden

WB LFL



ALMAN
MACUNU

BETON VE LİFLİ PANEL SİSTEMLERİ İÇİN HAFİF (PAMUKSU) MACUN



Tanımı

Sektördeki amiyane tabirleri ile BearPOX WB LFL, alman macunu, hafif macun ve pamuk macun olarak anılan iç ve dış mekan dolgu amaçlı genel kullanıma açık çok hafif, su bazlı dolgu ve yüzey tamir macunudur.

Teknik Özellikleri

Görünüm : Mat

Renk : Beyaz

Yoğunluğu (g/ml) : $0,40 \pm 0,05$ (25°C)

Ph : 8,5

Katı Madde (%w/w) : 60 ± 2



Kullanım Alanları

BearPOX WB LFL iç ve dış cephelerdeki alçı plakalarda, GRC prekast levhalarda, EPS yada XPS üzerine kaplanan harçlı plakaların tamirlerinde, derz dolgularında, ağaç ahşap çatlaklarında, brüt beton çatlakları, delik ve derzlerinde tamir ve dolgu amaçlı kullanılır. Alçı panellerin bileşim yerlerinde yüzey düzeltici olarak, çimento esaslı prekast levhaların montajında tamir ve vida deliklerinin kapatılmasında kullanılır.

- Çökme ve çatlama yapmaz,
- Kullanıma hazır, kolay şekillendirilebilir, çok hafiftir,
- Kuruma sonrası esnek kalır,
- Neme ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır,
- İç veya dış cephe boyaları boyanır.

KULLANIM ŞEKLİ

5 C derecenin altında kullanmayınız. Kullanımdan önce kabında karıştırınız. Uygulama yapılacak yüzeyi kir, yağ ve tozdan arındırınız. Yüzeyin kuru olmasına dikkat ediniz. Mala veya spatula yardımı ile uygulayınız. Ürün kullanıma hazırdır, inceltmeye çalışmayınız, içerisine su, tiner v.b. eklemeyiniz. Kullanım sonrası ambalajı kapatınız. Aşırı soğuk ve dondan koruyunuz, Uygulamadan sonraki ilk saatlerde su ile temasından korunur. Boyanmadan önce, en az 24 saat bekleyiniz.

AMBALAJ

10 litrelik yada 500 ml'lik plastik kova Orijinal ambalajlarında 10-25°C arasında kuru koşullarda muhafaza ediniz.

Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Bu koşullarda raf ömrü 1 yıldır.



AM BESTEN QUALITÄT

Bağdat Caddesi No: 621 /23

Cevizli / Maltepe

İstanbul / TR

www.epoksici.com

+90 216 367 00 11 (Pbx)

+90 545 367 00 11

TR