

YAZI KIŞI YOK !..

SÜR - KURTUL

(Likit Su İzolasyonu)



4 mevsim uygulama
www.bearpox.com

BEARPOX ALLEWEGE

SÜRME SU İZOLASYONU

Döşeme altı / üstü gizli dere eneli sırtık kolay izolasyonu


18 Kg

Kullanma hazır tencir, esnekliğini korur, boyanabilir. Teras çatı, oluk, gizli dere, döşeme altı, ısıtık zemin. Hemen hemen her alanda mükemmel iş görür. Tüm doğal yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Derc, kük ve çatlaklar dökünce: Kırpmı yapmaz. Nemli yüzeylerde kış ortasında da kullanılabilir. UV direnci yüksek ,evre dostu su yalıtım ürünüdür.

Notlar: Kış mevsiminde kullanılmamalıdır. Sıcak mevsimlerde kullanılmamalıdır. Sıcak mevsimlerde kullanılmamalıdır. Sıcak mevsimlerde kullanılmamalıdır.



PROMOSYON KODU



SUPER

+90 216 367 00 11 İKİSİZ BİRİM 16. No: 41
+90 545 367 00 11 Ağaçlar Yolu 01060/01



- Her türlü doğal yüzeyde mükemmel tutunma sağlar. Özellikle beton, beton plaka, gizli dere gibi yüzeylerin su ve nem yalıtımında optimum performans sağlar.
- Çatlak örtücüdür ve ayrılma yapmaz, basit uygulanır,
 - Kullanma hazır, kolay şekillendirilebilir, çok hafiftir,
 - Uygulamada akıllı ürün, Kuruma sonrası esnek kalır,
 - UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Hafif trafikte izin verir.
 - Üzeri su bazlı boya ile boyanabilir. 4 mevsim uygulanır.
 - Uygulama durumunu anlatan, 3 farklı renk seçeneği ile.

Tanımı

SÜR KURTUL BearPOX Allewege (Wp 500) , tek bileşenli polimer esaslı, solventsiz su izolasyon malzemesidir.

Kullanıma hazır ve “ do it yourself ” (kendi işini kendin gör) ürünüdür.

SÜR KURTUL ;

Döşeme altı ve üstü su izolasyonu,

Teras çatı balkon izolasyonu,

Islak zemin izolasyonu,

Temel ve perde izolasyonu,

Gizli dere ve oluk izolasyonu işlerinde kullanılır.

Yüzey ıslak olsa dahi mümkün mertebe kurularak uygulama yapılabilir. Ortam sıcaklığı 0 – 50 °C arasında olmalıdır.

İlk kat uygulamasından sonra en az 30 dakika sudan koruyunuz. Zemin betonunun yüzeyinde su varsa öteleyiniz.

Yeni beton zeminler en az 28 günlük olmalıdır. Zemin yüzeyi, temiz, sağlam ve yüke dayanan yapıda olmalıdır. Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, su iticiler, tutunamamış kolayca kalkabilen serbest parçalar uzaklaştırılmalıdır. Seramik fayans gibi işlem görmüş sentetik yüzeylerde uygulama öncesi epoksi astar uygulaması yapılmalıdır. Diğer tüm toprak, ahşap, metal ve çimento esaslı doğal yüzeylerde Sür Kurtul direk uygulanabilir.

Ekipman Temizliği

Aletler kullanımdan hemen sonra su ile, kuruduktan sonra mekanik yollarla temizlenebilir.

Ambalaj / Sarfiyat

1/5/12/18/25 kg 'lık plastik kovalarda / Kullanım alanına göre tek katta sarfiyat: 0,75 - 1,5 kg /m²

Depolama Şekli ve Süresi

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

